



MICRO MODULE SWITCH SINGLE

Zipato Mikro modul prekidač Double Vam omogućava da kontrolišete zidni prekidač ili utičnicu Zipato kontrolere za kućnu automatizaciju ili bilo koji Z-Wave daljinski upravljač – ili ugrađeno dugme na modulu. Ovaj mali, sakriveni Z-Wave modul se instalira u zidnu kutiju – iza prekidača/utičnice i povezuje između prekidača i potrošača. Kako radi: Kada je modul instaliran iza dvostrukog prekidača, zidni prekidači više ne kontrolišu povezane potrošače. Umjesto toga, prekidači služe kao ulazni signali za modul, koji ima interne releje koji sada kontrolišu potrošače. Ovai releji prenose komandu sa zidnih prekidača ili Z-Wave kontrolera na potrošače. Podržava potrošače do 3000W (@230V) svaki i imaju ugrađenu zaštitu od preopterećenja.

KARAKTERISTIKE

- Tanak, kompaktan daljinski Z-Wave modul prebacuje (on/off) i kontroliše sve parametre napajanja koje vaš električni uređaj troši
- Napon, struja, faktor snage, trenutna snaga i
- Akumulirani izveštaj o struji
- Otpornički potrošači 1500W (120V) x2
- Zero-crossing switch
- Veća izlazna snaga povećava domet komunikacije (+2.5dBm izlazna snaga u poređenju sa -2.5dBm 300 series)
- Novi Z-Wave 500 series čip omogućava brži prenos podataka višekanalni rad i brži prenos podataka (9.6/40/100kbps)
- Zaštita od preoprerećenja
- Automatski izvještava o Vataži (Wattage) kada varijacija pređe 5%
- Veoma niska potrošnja energije
- Over-the-air firmware update
- Laka instalacija

Automatikon s.p. Banjaluka

Dr Mladena Stojanovića 4
78000 Banjaluka

Telefon: +387 65 174100
Email: info@automatikon.com
Web: www.automatikon.com



AUTOMATIKON
Smart home

JIB: 4510331240004
PIB: 510331240004

TRN: 5551000034271135
Devizni rač: 5550000034271282
IBAN: BA395550000034271282
Nova Banka AD Banjaluka
Swift: NOBIBA22

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PROTOCOL:

- Z-Wave Plus

REGULATION:

- EMC 2004/108/EC
- R&TTE 1995/5/EC
- LVD 2006/95/EC
- FCC Part 15

OPERATING CONDITIONS:

- OPERATING VOLTAGE: 100 ~ 240VAC /50Hz/60Hz
- MAXIMUM LOAD: 11A (Resistive load)
- OPERATION TEMPERATURE: 0°C ~ 40°C

FREQUENCY

- ph-pan03.au 921.42 MHz (AU)
- ph-pan03.eu 868.42 MHz (EU)
- ph-pan03.in 865.20 MHz (IN)
- ph-pan03.is 916.02 MHz (IS)
- ph-pan03.ru 869.02 MHz (RU)
- ph-pan03.us 908.42 MHz (USA/Canada)

RANGE:

- Minimum 40 meters indoor
- 70 meters outdoor

DIMENSIONS

- DEVICE DIMENSIONS: 46 x 15 x 39 mm
- DEVICE WEIGHT: 39g
- PACKAGE DIMENSIONS: 67 x 22 x 162 mm
- PACKAGE WEIGHT: 68g

WARRANTY:

 1 year standard