



MULTISENSOR DUO

Detektor prisutnosti i mjerač temperature u jednom uređaju. Zipato Multisensor Duo nudi razrađene bezbjednosne i opcije za "osjećanje" ambijenta. Multifunkcionalna priroda ovog proizvoda Vam omogućava detekciju pokreta i mjerenje sobne temperature. Kada je korišten sa Zipato kontrolerima kućne automatizacije, može biti dio bilo kojeg automatskog scenarija koreiranog korištenjem Zipato Rule Creator-a. Shodno tome, može se koristiti za aktiviranje drugih Z-Wave uređaja kada detektuje pokret ili određenu temperatunu vrijednost.

KARAKTERISTIKE

- Senzor pokreta i temperature u jednom uređaju
- Novi Z-Wave 500 series čip omogućava brži prenos podataka višekanalni rad i brži prenos podataka (9.6/40/100kbps)
- Može biti korišten sa velikim brojem Z-Wave mreža/kontrolera, bez obzira na proizvođača
- Veoma niska potrošnja energije
- Automatski izvještaj o niskom nivou baterije
- LED indicator
- Over-the-air firmware update
- Laka instalacija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PROTOCOL:

- Z-Wave Plus

RANGE

- Up to a 31 meter line of sight in an unobstructed environment



OPERATING CONDITIONS:

- OPERATING VOLTAGE 3V
- POWER CR123A lithium battery
- OPERATING CURRENT 31.9~34.5mA
- STANDBY CURRENT 14~16uA
- OPERATING TEMPERATURE -10°C ~ 40°C
- TEMPERATURE DETECTION RANGE -20°C ~ 50°C
- TEMPERATURE DETECTION ACCURACY +/- 2°C (max)
- ILLUMINATION RANGE 0~100%
- MOTION DETECTION RANGE 2-10m
- MOTION DETECTION ANGLE 120°

DIMENSIONS

- DEVICE DIMENSIONS 50 x 60 x 83 mm
- DEVICE WEIGHT 60g
- PACKAGE DIMENSIONS 117 x 60 x 60 mm
- PACKAGE WEIGHT 114g

PACKAGE WEIGHT 114g FREQUENCY

- vs-zp3102+.au 921.42 (AU)
- vs-zp3102+.eu 868.42 (EU)
- vs-zp3102+.in 865.20 (IN)
- vs-zp3102+.is 916.02 (IS)
- vs-zp3102+.ru 869.02 MHz (RU)
- vs-zp3102+.us 908.42 MHz (US)

REGULATION

- EMC 2004/108/EC
- R&TTE 1995/5/EC
- LVD 2006/95/EC
- FCC Part 15

WARRANTY 1 year standard