



Vanjska IP Camera

Zipato Outdoor IP Kamera kombinuje HD video kameru bežičnom i cloud konekcijom da donese HD video velikih vanjskih površina gdje god da se nalazite, na lokalnoj mreži ili preko Interneta, preko povezanog uređaja po Vašem izboru (iOS, Android, i Windows besplatne aplikacije dostupne!). Ocjenjena je IP66 standardom za zaštitu od kiše i prašine. Kao dio Zipato Smart Monitoring Kit-a, možete je koristiti da vidite live i snimljene video zapise o bilo kojem alarm događaju, dobijete prikazani video uz upozorenja ili da uvijek znate da su Vaša dijeca sigurna. U kombinaciji sa povezanim uređajima, može biti dio virtualno neograničenog broja automatskih scenarija koje kreirate koristeći Zipato Rule Creator.

KARAKTERISTIKE

- 1.0 Mega pixel HD (720p) Outdoor Wireless IP Camera
- Dual Stream, H.264/MJPEG video Compression
- f=3.6mm, F2.0 & 1/4" HD sensor
- 720p rezolucija
- Dan/Noć Mod nadzora
- Integrisana 24 IR LED reflektora, <20m domet
- Podržava DDNS konekciju
- Alarm o detekciji pokreta putem E-mail-a, FTP
- Upload Snapshot-a and Video snimaka na FTP
- Podržava IEEE 802.11n Wireless Connection
- Podržava WEP, WPA and WPA2 Enkripciju
- Vodootporna - IP66 za vanjsku upotrebu
- Podržava ONVIF i RTSP protokol
- Podržava Plug-n-play funkciju



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

POWER SUPPLY / POWER CONSUMPTION

- Input: 100-240V 50/60Hz AC
- Output: 12V DC
- Power consumption: < 8w

NETWORK

- Wired interface: RJ45 port for 100BASE-TX
- Wireless speed: IEEE802.11b/g/n 150Mbps
- Operating Frequency: 2.4 GHz Channel: 1 ~ 13
- WPS push wireless connection

SECURITY:

- 64/128-bit WEP
- WPA/WPA2
- WPA-PSK/WPA2-PSK

IMAGE PERFORMANCE

- Resolution: 1280×720, 640×360, 320×180
- Lens: f=3.6mm, F=2.0
- Image sensor: 1/4" CMOS sensor
- View angle: 60 degree

SOFTWARE FEATURES

- Protocols & standards: TCP/IP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, UPNP, HTTP, UDP/IP, DDNS P2P
- Image compression: H.264/MJPEG
- Maximal frame rate: 30 fps Code rate: 256kbps ~ 2048Mbps
- Account permissions: Three Level
- Motion detection: Send alarm pictures or video to email/FTP

ENVIRONMENT PARAMETERS

- Operating temperature: -10°C ~ 50°C
- Storage temperature: -40°C ~ 70°C
- Operating Humidity: 10% ~ 90%
- Storage Humidity: 3% ~ 90%

WATERPROOF:

- IP66

DIMENSIONS

- PHYSICAL DIMENSIONS: 200x70x65 mm
- PHYSICAL WEIGHT: 880g