



Zipato bulb 2 – Z-Wave

Zipato Bulb 2 sa dimmer-om čini kućnu rasvjetu zabavnijom i komfornijom. Sa Zipato sijalicom 2, možete kontrolisati boju i intenzitet kućnih svjetiljki uz pogodnost kontrole sa Vašeg mobilnog telefona ili drugih Z-Wave kontrolera. Ima odvojenu LED toplo-bijelu, hladno-bijelu i svijetlost u boji. Ovo Vam omogućava da kreirate obojena osvjetljenja i regularna bijela, koja je lako podešavaju uz pomoć iOS i Android pametnog telefona, touch panela ili drugog interfejsa. U zavisnosti od varijante, Bulb 2 odgovara regularnim E276, E27 i B22 utičnicama i proizvodi svijetlost intenziteta uporedivog sa 60W sijalicom sa žarnom niti.

KARAKTERISTIKE

- 16 miliona boja koje korisnik može birati
- Troši malu količinu energije ali proizvodi svijetlost intenziteta koji se može uporediti sa 60W sijalicom sa žarnom niti
- Isporuluje se sa regularnim E27 priključkom za EU frekvenciju, e26 za US frekvenciju i i B22 za Ujedinjeno Krajevstvo
- Kada je sijalica povezana sa smart home kontrolerom, korisnik može programirati obojeno osvjetljenje
- Podržava Z-Wave bežični protocol
- Dostupan za iOS i Android



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PROTOCOL

Z-Wave Plus

STANDARD

Physical E27 standard

POWER SUPPLY INPUT

EU 220-240V, 50/60Hz
US 120V, 60Hz

POWER

9.5W

LIFETIME

25000h

LUMEN

806 lm

CCT

2700 – 6500K

BEAM ANGLE

240°

OPERATING TEMPERATURE

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

STORAGE TEMPERATURE

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

OPERATING HUMIDITY

5% to 95% non-condensing

DIMENSIONS

DEVICE DIMENSIONS

L:60 mm W:60 mm H:115 mm

DEVICE WEIGHT

– 134g

PACKAGE DIMENSIONS 68 x 68 x 150
mm

PACKAGE WEIGHT

164g

WIRELESS RF MODE FREQUENCY BAND

868.42 MHz (EU)

908.42 MHz (US)

REGULATION

2006/95/EC The Low Voltage Directive

89/336/EEC The Electromagnetic

Compatibility Directive

1999/5/EC R&TT EC

WARRANTY

1 year standard